

NUEVO

DIESEL

GENERAC®

PROTECTOR SERIES

CERO PROBLEMAS

30
KVA50
KVA

ESPECIFICACIONES

- 380/220 v - 50hz trifásicos
- Transferencia automática (opcional)
- Cabinados e insonorizados
- Enfriamiento por agua
- Combustible Diesel
- Diseño innovador y fácil instalación

INCLUYE

- Controlador electrónico de marcha
- Tanque de combustible de larga autonomía

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	30 KVA** RD024	50 KVA Rd040
Modelo		
RPM Motor/Generador		1500/1500
Motor		4 Cilindros en línea
Tipo de Combustible		Diesel
Amperaje de Salida - 110/220 V, monofásico, 1.0 pf	109	182
Amperaje de Salida - 231/400 V, trifásico, 0.8 pf	43	72
Consumo de Combustible - 1/2 carga - L/hr	4.39	6.51
Consumo de Combustible - 100% carga - L/hr	8.29	12.04
Modo Quiet-Test		Si
db(A) en Prueba		65
db(A) en Carga Normal		70
Cabina Acústica		Acero
Color de Cabina		Blanco
Largo/Ancho/Alto (cm)		193/89/137
Peso (kg)	763	936

GENERAC®
CANNING

Esteban: 54 9 11 3667-1814

www.generaccanning.com.ar