

ESPECIFICACIONES	35 kVA	50 kVA	60 kVA	70 kVA	100 kVA	150 kVA
Cilindros	8V	10V	Value	10V	8V	6 en línea
Cilindrada (C.C.)	5800	6800	6800	6800	8900	12900
R.P.M.	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Potencia máxima	35000	50000	60000	70000	100000	150000
Tensión nominal (Volts)	380 / 400	380 / 400	380 / 400	380 / 400	380 / 400	380 / 400
Corriente máxima (Amp.)	51	72	Value	101	145	217
Fases	3	3	3	3	3	3
Frecuencia nominal CA (Hz)	50	50	50	50	50	50
Factor de potencia	1	1	1	1	1	1
Peso (kg)	1055	1275	Value	1075	1370	3282
Consumo a plena carga GN (m3/h)	13,1	17,2	22,9	25,0	31,1	47,6
Largo / Ancho / Alto (cm)	237.5/95/155	280/102/170	Value	284/103/140	280/102/170	392/137/237

ESPECIFICACIONES	200 kVA	250 kVA	300 kVA	350 kVA	400 kVA	500 kVA
Cilindros	6 en linea	6 en linea	6 en linea	12V	12V	12V
Cilindrada (C.C.)	12900	12900	14170	21900	21900	25800
R.P.M.	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Potencia máxima	200000	250000	300000	350000	400000	500000
Tensión nominal (Volts)	380 / 400	380 / 400	380 / 400	380 / 400	380 / 400	380 / 400
Corriente máxima (Amp.)	289	361	433	505	577	903
Fases	3	3	3	3	3	3
Frecuencia nominal CA (Hz)	50	50	50	50	50	50
Factor de potencia	1	1	1	1	1	1
Peso (kg)	3282	3282	3562	4730	4730	5250
Consumo a plena carga GN (m3/h)	60,3	79,8	74,0	90,7	90,7	128,4
Largo / Ancho / Alto (cm)	392/137/237	392/137/237	444/146/197	284/180/203	527/180/203	527/180/203