

TRIFÁSICOS

GENERAC®

27 KVA

GENERADORES PORTÁTILES / RESIDENCIALES
COMERCIALES / INDUSTRIALES

CERO PROBLEMAS



MADE IN U.S.A.

ESPECIFICACIONES

- 380 / 220 V - 50 Hz Trifásicos.
- Cabinados e insonorizados.
- Transferencia automática.
- Enfriamiento por aire.
- Dual-Fuel: Aptos para Gas Natural o GLP.
- Diseño innovador y de fácil instalación.
- Apto para intemperie.

INCLUYE

- Tablero de Transferencia Automática.
- Control Electrónico de Marcha.
- Conector de gas flexible.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	QT 27 KVA
Cilindros	4
Cilindrada (C.C.)	2400
R.P.M.	1.500
Potencia máxima - GLP (Watts)	27.000
Potencia máxima - GN (Watts)	27.000
Tensión nominal (Volts)	380
Corriente máxima (Amp.)	41 / 41
Fases	3
Frecuencia nominal CA (Hz)	50
Factor de potencia	1
Peso (kg)	383
Consumo Lt./H a 100% carga	8,47
Largo / Ancho / Alto (cm)	155,5 / 72,5 / 84

GENERAC® CANNING

Esteban: 54 9 11 3667-1814

www.generaccanning.com.ar

GENERAC®

¿CUÁNTOS WATTS NECESITA?

Elementos domésticos:

Radio	50 W
DVD	50 W
CD	50 W
Lámparas de luz 75 / 100	75/100 W
Teléfono / Internet	150 W
Ventilador	200 W
TV color 27"	350 W
Alarma de seguridad	500 W
Heladera	500 W
Termotanque	500 W
Computadora de escritorio	800 W
Bomba presurizadora	800 W
Portón eléctrico ½ HP	875 W
Bomba de agua	1000 W
Máquina de café	1000 W
Micro Ondas	1000 W
Refrigerador / Freezer	1000 W

Bomba de riego	1200 W
Plancha	1500 W
Aire acondicionado central 2500 F	1500 W
Lava ropas	1500 W
Caldera	1800 W
Horno eléctrico	2100 W
Aire acondicionado central 6000 F	3800 W
Cocina eléctrica 4 hornallas	4500 W

Herramientas:

Cargador de baterías	500 W
Compresor de pintura	600 W
Compresor de aire 1/4 HP	975 W
Lijadora de cinta	1000 W
Reflector halógeno	1000 W
Cortadora de césped	1200 W
Compresor de aire 1 HP	1600 W

MONOFÁSICOS

GENERADORES RESIDENCIALES A GAS DE EMERGENCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GUARDIAN 13 KVA

Cilindros	2
Cilindrada (C.C.)	992
R.P.M.	3.000
Potencia máxima - GLP (Watts)	13.000
Potencia máxima - GN (Watts)	13.000
Tensión nominal (Volts)	220
Corriente máxima (Amp.)	59/59
Fases	1
Frecuencia nominal CA (Hz)	50
Factor de potencia	1
Peso (kg)	201,8
Consumo Lts./H a 100% carga	7,39
Largo/Ancho/Alto (cm)	122,8/64,2/73,2



**13
KVA**

TRIFÁSICOS

GENERADORES INDUSTRIALES A GAS DE EMERGENCIA

MODELO SG

35 KVA* 50 KVA* 100 KVA 150 KVA 200 KVA 250 KVA

	8V	10V	8V	6 en línea	6 en línea	6 en línea
Cilindros	8V	10V	8V	6 en línea	6 en línea	6 en línea
Cilindrada (C.C.)	5.800	6.800	8.900	12.900	12.900	12.900
R.P.M.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Potencia máxima	35.000	50.000	100.000	150.000	200.000	250.000
Tensión nominal (Volts)	380/400	380/400	380/400	380/400	380/400	380/400
Corriente máxima (Amp.)	51	72	145	217	289	361
Fases	3	3	3	3	3	3
Frecuencia nominal CA (Hz)	50	50	50	50	50	50
Factor de potencia	3 fases	1	1	1	1	1
Peso (kg)	1.055	1.275	1.370	3.282	3.282	3.282
Consumo Lts./H a 100% carga	13,1	17,2	31,1	47,6	60,3	79,8

* APTOS PARA DUAL-FUEL



**35
KVA
250
KVA**